



**【特長】**

- ・最大2M(1920x1080)解像度(フルHD)
- ・アナログ高解像度、AHD方式
- ・4.3倍ズーム(2.8~12mm)パフォーカルレンズ
- ・カラー時最低被写体照度0.11Lux(F1.4, 1/30sec)
- ・白黒時最低被写体照度0Lux(IR照射距離30mLED照明内蔵)
- ・最大30fps(1080p)
- ・制御コマンド同軸重畳(ACP)対応
- ・最大接続距離500m(75Ω-5Cケーブル使用時。)
- ・24VAC & 12VDC デュアル電源

**【仕様】**

映像	
撮像素子	1/3" 2M CMOS
総画素数	1956(H) x 1266(V) 2.47Mピクセル
有効画素数	1944(H) x 1092(V) 2.12Mピクセル
走査システム	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー: 0.11 Lux(F1.4, 1/30秒), 白黒: 0Lux(IR LED On)
S/N比	52dB(AGC Off, Weight On)
ビデオ出力	BNC (AHD, CVBS 選択)
解像度	1920 x 1080
最大フレーム数	30fps@1080p
レンズ	
焦点距離(ズーム倍率)	2.8~12mm (4.3倍) パフォーカル
最大口径比	F1.4
画角	H:102°~32.2°/V: 54°~18.2°/D: 121°~38°
最短被写体距離	0.5m (1.64ft)
焦点制御	マニュアル
レンズタイプ	DCオートアイリス
マウントタイプ	ボードマウント
環境性能	
周囲温度/湿度(動作時)	-30°C~+55°C/90% RH 以下(起動時は-10°C以上)
対衝撃性能	IP66, NEMA4X, IK10
電源	
入力電圧	24VAC&12VDC ±10%
消費電力	最大6W
物理仕様	
色/材質	ダークグレイ/アルミ
外形寸法(W x H)	□87.0 x 87.0 x 260.0mm (□3.07" x 3.43" x 10.24") (底部分を除く)
重量	922g (2.03lb)

操作部	
IR LED 照光範囲	30m(98.43ft)
カメラタイトル	Off/On 最大15文字(アルファベット、数字、記号)
デイトライト制御	オート(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	off/ユーザー-BLC/HLC
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
デジタルノイズリダクション	SSNR4(2D+3Dノイズフィルタ)(On/Off)
霧除去	オート/マニュアル/Off
モーション検知	Off/On(最大4ヶ所のゾーン設定)
プライバシーマスク	Off/On(4角形のエリアを最大4ヶ所)
ゲイン調整	Off/Low/Middle/High/Very High
ホワイトバランス	ATW/AWC (1800K° ~ 10500K° )/手動/屋内/屋外
電子シャッター	最小値・最大値指定(1~1/12,000sec)
画像フリップ・ミラー	Off/左右反転/上下反転/上下左右反転
映像プロファイル	基本, デイ&ナイト, バックライト, 室内, ユーザー設定, ITS
接点出力	(動き検知) 1出力
カメラ制御コマンド	同軸重畳
制御プロトコル	同軸: NTSC/PAL - Samsung CVCV, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Coax Protocol)
最大映像伝送距離	500m (1,640.42ft) (75Ω-5C 同軸ケーブル)
OSD対応言語	English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Romanian, Serbian, Danish, 日本語

\* 製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
 \* 最新の情報はメーカーのホームページで確認できます。(https://www.hanwha-security.com/)

寸法(単位)

