

【特長】

- ・映像入力4チャンネル、映像出力4チャンネル
- ・同軸ケーブル一本で映像信号と電源を同時に伝送可能
- ・対応カメラ: SCB-6003VPN/SCO-6083RVPN/SCD-6083RVPN/SCV-6083RVPN



【仕様】

性能	
入力信号	AHD (1280x720p 25/30Hz, 1920x1080 25/30Hz)
出力信号	入力信号と同じ
最大伝送距離	200m(3C-2V), 500m(5C-2V)
接続端子	
電源入力	ACインレット
映像入力	BNC-F (電源重畳端子)
映像出力	BNC-F
環境性能	
周囲温度(動作時)	-10° C~+50° C/80% RH 以下
周囲湿度(動作時)	0% ~ 80% RH
電源	
入力電圧	AC100~240V ±10%, 50/60Hz
出力電圧	DC30V (定電圧電源重畳方式)
出力制御	各Chに対応したDIPスイッチ (OFF:出力無し, ON:常時出力)
消費電力	最大45W
物理仕様	
色/材質	黒/メタル
外形寸法(W x H x D)	310.0 x 44.0 x 200.0mm (1U)
重量	1.8Kg

* 製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 * 最新の情報はメーカーのホームページで確認できます。(https://www.hanwha-security.com/)

寸法(単位mm)

